

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

“Baumaster interior”- акрилатна боя за вътрешно приложение.

Дисперсна боя за боядисване на вътрешни стени

Продукт	Вододисперсна боя на база акрилатна дисперсия за декоративно оформление на вътрешни стени и тавани
Състав	Акрилатна дисперсия, фин карбонатен пълнител, пигменти и други модификатори.
Свойства	Лесно за нанасяне, отлична адхезия към основата, осигурява гладка добре оформена повърхност.
Приложение	За вътрешно приложение. За оформяне на вътрешни стени.
Технически данни	Външен вид: гъста, хомогенна течлива маса Съдържание на нелетливи вещества - > 50% Вискозитет – време за изтичане през фуния дюза 6 мм ,след 10% разреждане: > 40 секунди Съхнене - ≤ 2 часа при 23 °C Разход - 150-180 гр./кв.м. за един слой Цвят - бял и по каталог. Адхезия на филма - ≤3 степен
Опаковка	Пластмасови баки, нето тегло 25 кг., 15 кг., 10 кг., 5 кг., 1 кг.
Съхранение	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение–12 месеца в оригинална, фабрично затворена опаковка в помещения над 5°C и под 35 °C . Да се пази от замръзване.
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за същественият изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали. <i>Внимание! Производителя гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Изложените по-долу указания не изключват и не заменят професионалната подготовка на изпълнителя.</i>
Обработка на основата	Основата, върху която се нанася боята трябва да бъде суха и здрава, добре загладена, без мазни петна. Преди полагане на боята се грундира с “БАУМАСТЕР ГРУНД” за стени на “Стром 21” ООД. Подходящи основи са варови, гипсови и циментови мазилки и шпакловки, бетон, гипсокартон, гипсофазер, стари латексови бои и тапети.
Приготвяне	Боята е готова за работа, така че след отварянето на баката се разбърква добре с помощта на машина. При необходимост се

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

	добавя вода до получаване на работна гъстота но не повече от 3%.
Нанасяне	Нанася се по стандартния метод с помоща на валик, мече или четка. Боята е необходимо да се разнася добре, с цел получаване на добър краен ефект. Особено важи са томирани в цвят бои.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Съхнене	При нормални условия, боя достига всичките си качества след 24 часа.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евантуални повреди по боята, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект. При нормални експлоатационни условия, "Baumaster interior"- дисперсионна боя, има експлоатационен срок на годност не по малък от 30 години.
Безопасност на труда и екология	"Baumaster interior" – дисперсионна боя не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е при работа да се ползват ръкавици. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда . Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.

BAUMASTER
INTERIOR