

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

PVC-лепило за подови настилки

Продукт	PVC-лепило за подови настилки.
Състав	Водна лепилна дисперсия на полиакрилатна основа, съдържаща органични и неорганични съставки.
Свойства	Изключително висока начална и крайна якост.
Приложение	Специално дисперсионно лепило за лепене на хомогенни и хетерогенни настилки и плочи от PVC, полиолефинови плочи и настилки, каучукови настилки и плочи, мокети с непромокаема основа, порест винил и др.
Технически данни	Външен вид- гъста, хомогенна маса Съдържание на нелетливи вещества - >60% pH - 9,5 Цвят - кремов/бял Вискозитет - пастообразен продукт Специфично тегло - 1,4 kg/l Време за лепене след разстилане: около 5-15 мин. Начално втвърдяване: прикл. 60 мин. Окончателно втвърдяване: след около 72 ч. Термоустойчивост при транспортиране и съхранение: +0°C до +30°C.
Опаковка	Пластмасови баки, нето тегло 4 и 14 кг.
Съхранение	Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температура не по-ниска от 5°C и не по-висока от 30°C. Внимание! Замръзващ продукт Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка.
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали. Внимание! Производителя гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Изложените по-долу указания не изключват и не заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Обработка на основата	Основата трябва да бъде без конструктивни дефекти, гладка, здрава, т.е. със задоволителна якост на натиск и опън, трайно суха и да не съдържа остатъци от циментови разтвори, вещества от повърхностна обработка, прах или замърсявания, които биха намалили сцеплението.
Приготвяне	Лепилото е готово за употреба. Не добавяйте вода и други добавки!
Нанасяне	Нанася се върху предварително подготвената основа с помощта на подходяща назъбена шпакла. Изборът зависи от вида на подовото покритие, основата на покритието и подовата основа. Трябва да се осигури равномерно разнасяне на лепилото. Подовото покритие се полага в съответствие с препоръките на производителя Затвореният въздух се изтласква чрез максимално възможен натиск.
Общи положения	Полагането не трябва да се извършва при температури под 15°C и относителна влажност над 75%. Времето за изветряне и времето за престой на разстланото лепило зависят от температурата и относителната влажност.
Съхнене	При нормални условия приблизително 72 часа
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат.
Безопасност на труда и екология	Ако е необходимо, да се използват средства за лична защита като ръкавици, защитни очила и др. Материалът да не се изхвърля в канализацията. Празните опаковки се третират в съответствие с местните разпоредби или, ако е приложимо, се предават за рециклиране.

BAUMASTER