

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Подова боя "BAUMASTER" –

Дисперсна боя за слабо натоварени вътрешни минерални подове

Продукт	Бързо съхнеща боя на база акрилатна водна дисперсия за слабо натоварени вътрешни минерални подове
Състав	Акрилатна дисперсия, фин карбонатен пълнител, пигменти и други модификатори, антибактериални добавки.
Свойства	Лесна за нанасяне, отлична адхезия към основата, осигурява добре оформена повърхност. Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии.
Приложение	за слабо натоварени вътрешни минерални подове(саморазливни замазки, бетон).
Технически данни	Външен вид-гъста, хомогенна течлива маса Съдържание на нелетливи вещества- >60% pH - 9,5 относително тегло-1.3 кг/м ³ Съхнене- 30 мин. при 20°C Разход: 200гр/кв м за плътен филм Цветовете:бял ,сив,зелен,червен
Опаковка	Пластмасови баки, нето тегло 20 кг.
Съхранение	Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температура не по ниска от 5°C и не по-висока от 25°C. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка.
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Обработка на основата	Основата, върху която се нанася боята трябва да бъде суха и здрава, добре загладена, без мазни петна. Полага се задължително дълбокопроникващ акрилатен грунд."Баумастер" на Стром21.
Приготвяне	След отварянето на баката да се разбърка добре с помощта на машина около 5 минути до получаване на работна

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

	гъстота.
Нанасяне	Нанася се с четка или бояджийски валик .Боята е необходимо да се разнася добре , с цел получаване на добър краен ефект. Особено важи за томираните в цвят бои.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Съхнене	При нормални условия, боята изсъхва на допир до 30мин.,а след 12 часа позволява натоварване.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по боята, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желаният ефект.
Безопасност на труда и екология	Подова боя BAUMASTER –не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е по време на работа да се ползват ръкавици. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.

BAUMASTER